



Machine Nut Taps

metric ISO-thread DIN 13

Maschi a macchina per dadi

filettatura metrica ISO DIN 13



DIN 357

HSS-E

Tol. ISO2/6H

M

Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	∅	Art.-No.	€
M 3 x 0.5	70	22	2.2	—	37126	13,70
M 4 x 0.7	90	25	2.8	2.1	37130	13,70
M 5 x 0.8	100	28	3.5	2.7	37134	14,70
M 6 x 1.0	110	32	4.5	3.4	37138	14,70
M 8 x 1.25	125	40	6.0	4.9	37142	16,80
M 10 x 1.5	140	45	7.0	5.5	37146	22,00
M 12 x 1.75	180	50	9.0	7.0	37150	31,00
M 14 x 2.0	200	56	11.0	9.0	37154	38,80
M 16 x 2.0	200	63	12.0	9.0	37158	47,30
M 18 x 2.5	220	63	14.0	11.0	37162	53,50
M 20 x 2.5	250	70	16.0	12.0	37166	58,80
M 22 x 2.5	280	80	18.0	14.5	37170	70,40
M 24 x 3.0	280	80	18.0	14.5	37174	79,00

Application:

- long reduced shank to allow nuts to run over
- for thread depth up to 1 x D
- ideal for tapping difficult to reach holes
- for through holes

for general use


- non abrasive material up to 800 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel

Applicazione:

- Gambo prolungato per la lavorazione di più dadi contemporaneamente
- profondità di maschiatura a 1 x D
- per la filettatura in luoghi di difficile accesso
- per fori passanti

per uso universale

- Materiali buona truciabilità fino a R 800 N/mm²
- Acciaio non legati e scarsamente legati





Machine Nut Taps

piloted, trapezoidal thread DIN 103

Maschi a macchina per dadi

con nocciolo di guida, filettatura trapezoidale metrica ISO 103

**HSS-G****Tol. 7H****Tr**

Nominal Diameter D	L 1	L 2	D 2	∅	Art.-No.	€
Tr 10 x 2	110	63	7	5.5	79108	208,00
Tr 10 x 3	125	75	7	5.5	79112	208,00
Tr 12 x 3	165	111	8	6.2	79116	180,00
Tr 14 x 3	140	85	10	8.0	79120	192,00
Tr 14 x 4	170	112	10	8.0	79124	192,00
Tr 16 x 4	180	116	11	9.0	79128	210,00
Tr 18 x 4	190	120	12	9.0	79132	215,00
Tr 20 x 4	200	124	14	11.0	79136	223,00
Tr 22 x 4	210	130	16	12.0	79139	290,00
Tr 22 x 5	235	155	16	12.0	79140	290,00
Tr 24 x 5	245	160	18	14.5	79144	332,00
Tr 26 x 5	255	165	20	16.0	79148	350,00
Tr 28 x 5	265	170	22	18.0	79152	390,00
Tr 30 x 6	290	185	22	18.0	79156	455,00
Tr 32 x 6	300	191	25	20.0	79160	560,00
Tr 36 x 6	310	200	28	22.0	79164	570,00

LEFT HAND THREAD/FILETTO SINISTRO

Tr 10 x 2	110	63	7	5.5	79108-L	292,00
Tr 10 x 3	125	75	7	5.5	79112-L	292,00
Tr 12 x 3	165	111	8	6.2	79116-L	252,00
Tr 14 x 3	140	85	10	8.0	79120-L	270,00
Tr 14 x 4	170	112	10	8.0	79124-L	270,00
Tr 16 x 4	180	116	11	9.0	79128-L	292,00
Tr 18 x 4	190	120	12	9.0	79132-L	292,00
Tr 20 x 4	200	124	14	11.0	79136-L	313,00
Tr 22 x 5	235	155	16	12.0	79140-L	405,00
Tr 24 x 5	245	160	18	14.5	79144-L	465,00
Tr 26 x 5	255	165	20	16.0	79148-L	486,00
Tr 28 x 5	265	170	22	18.0	79152-L	541,00
Tr 30 x 6	290	185	22	18.0	79156-L	635,00
Tr 32 x 6	300	191	25	20.0	79160-L	770,00
Tr 36 x 6	310	200	28	22.0	79164-L	790,00

Application:**for general use**

- non abrasive material up to 700 N/mm²
- unalloyed and low alloyed steel
- for thread depth up to 1 x D
- for through holes

Applicazione:**per uso universale**

- Materiali buona trucioidibilità fino a R 800 N/mm²
- Acciaio non legati e scarsamente legati
- profondità di maschiatura a 1 x D
- per fori passanti

